

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn: ,Elementfogbruk , Underlagsbruk, Läggningsbruk K25/K35
Govbetong och Finbetong Ytbetong, Golvslammningsbruk
Cementbruk A ,

Produktens användningsområde: Murning, putsning, fogning och gjutning

Leverantör: **AB Bösarps Grus & Torrbruk**
274 93 Skurup
Tel. 0411-40655
E-post: info@bosarps.se

Telefonnummer för nödsituationer: Ring 112, begär giftinformation

2.1 Farliga egenskaper**Klassificering av ämnet eller blandningen:**

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008
Skinn.Irrit 2 H315- Eye dam. 1;H318- STOT SE; H335

Hälsa: Inandning av cementdamm kan irritera slemhinnor i näsa och svalg, och i samband med fukt kan produkten bli frätande.

Brand: Ej klassificerad som brandfarligt

Miljö: Ej klassificerad som miljöfarlig

2,2Märkningsuppgifter: Märkning enligt förordningen 1272/2008/EG**Fara**

Farofraser H 315 Irriterar huden
H 318 Orsakar allvarliga ögonskador
H 335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Säkerhetsfraser P 261 Undvik att inandas damm
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd
P305/351/338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter
P302,P352 Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten

P310 Kontakta genast giftcentralen eller läkare
 Innehåller: Portlandcement

3. Sammansättning/ämnenas klassificering

I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt resp Säkerhetsdatablad

Ämne	CAS-nr	EINECS-nr	Vikt %	Faroangivelse
Portlandcement	65997-15-1	266-043-4	5-30	H335 /H315/H318
Kvartshaltig natursand	14808-60-7	238-878-4	70-80	

Övrig information

I varan ingår portlandcement som är kromatreducerad medför att H317 Kan orsaka allergiska hudreaktioner faller bort

Kvartshaltig sand. Respirabel kvartsinnehåll är mindre än 0,1 % och är där med inte kvalificerad som hälsofarlig

4. Åtgärd vid första hjälpen

Allmänna anvisning	Flytta den skadade omedelbart från riskområdet. Kontakta läkare och visa upp detta säkerhetsdatablad om besvär kvarstår.
Inandning	Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
Hudkontakt	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare vid sårbildning eller kvarstående irritation.
Kontakt med ögonkontakt	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 min. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsatt skölj med vatten och sök läkare.
Förtäring	Skölj munnen. Drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare eller vid akuta besvär larmcentralen.

5. Brandbekämpningsåtgärd

Produkten är obrännbar.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder:	Undvik dammbildning.
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag
Saneringsmetod:	Städa upp mekanisk före eller efter tillstyvnad

7. Hantering och lagring

Hantering:	Undvik dammbildning, sörg för punktutsugning.
Lagring:	Förvaras torrt i originalförpackning.

8. Begränsning av exponering/personliga skydd

Kontrollparametrar, yrkeshygieniska gränsvärde som bör övervakas:

CAS nr	Gränsvärde
AFS 2005:17 Portlandcement (damm)	10 mg/m ³ /år
14808-60-7 Kvartshaltig natursand	NGV 0,1 mg/m ³

Damm, oorganiskt
-inhalerbart damm NGV 10 mg/m³
-respirable damm NGV 5 mg/m³

Begränsning av exponering :
Sörj för god ventilation vid dammbildning. Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten undviks.

Personliga skyddsåtgärder

Andningsskydd: Använd filter P3 eller korttidsfilterutrustning vid otillräcklig ventilation.
Handskydd: Använd lämpliga skyddshandskar
Ögonskydd: Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd
Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Pulver
Lukt: Svag, karakteristisk
Färg: Grå, varierande på grund av infärgning
PH: Ca 13 färdigblandat
Kokpunkt: Inte relevant
Flampunkt: Ej brännbart
Brandfarligt: Ej brännbart
Explosionsfara: Inte relevant
Densitet: ca 1 600 kg/m³
Löslighet: Blandbar med vatten

10. Stabilitet och reaktivitet

Reagerar med vatten och fukt. Inga andra kända farliga reaktioner.

11. Tokikologisk information

Inandning: Ej tillämpligt
Hudkontakt: Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden
Ögonkontakt: Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada
Förtäring: Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler.
Cancer: Ingen känd effekt
Fosterskadliga effekter: Inga kända

12 Ekologisk information

Ekotoxiska effekter: Produkten innehåller ämnen som orsakar lokala förändringar av pH-värdet och därför skadlig för fiskar och bakterier.

Nedbrytbarhet: Härdad produkt är svårnedbrytbar

Bioackumuleringsförmåga: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Allmänna anvisningar: Förhindra att produkten inte tränger ner i grundvatten, vattendrag och avloppsnätet.

13. Avfallshantering

Överbliven torrbruk kan återvinnas av leverantören.

Härdad produkt kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggnadsavfall i enlighet med lokala föreskrifter.

Avfallskod: 10 13 14

14. Transportinformation

Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.

15. Gällande bestämmelser

Klassificering: Irriterande

Sammansättning: Portland cement, kalk och sand

EU-direktiv: Klassificering och märkning enligt EG1907/2006

Lagar och föreskrifter:

KIFS 2005:7 om kemiska produkter Sammanställning av säkerhetsdatablad.

Hygieniska gränsvärde och åtgärder mot luftföroreningen AFS 2005:17.

16. Annan information

Uppgifterna är baserade på senaste kunskap. De skall beskriva våra produkter med hänsyn till säkerhetskrav och inte redovisa egenskap/funktion. De representerar ingen garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Fullständiga riskfraser:

H335	Irriterande andningsorganen
H315	Irriterar huden
H318	Risk för allvarlig ögonskada.