

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn: KCB, KCC, Cementbruk A, Grundningsbruk A, Signalbruk, Tunnputs, Finputs, KC renoveringsbruk, Bösarps Murbruk A och B, Ytbetong, Fasadbruk, Läggningsbuk K25 o K35, Elementfogbruk och Underlagsbruk.

Produktens användningsområde: Murning och putsning.

Leverantör: AB Bösarps Grus & Torrbruk
274 93 Skurup
Tel. 0411-40655 Fax. 0411-45398
E-post: info@bosarps-grus-torrbruk.se
Telefonnummer för nödsituationer: Ring 112, begär giftinformation

2. Farliga egenskaper



XI; Irriterar hud

Hälsorisker

Irriterar hud och andningsorgan. Risk för allvarlig ögonskada. Reagerar alkaliskt i kontakt med vatten

3. Sammansättning/ämnenas klassificering

I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt resp Säkerhetsdatablad

| Ämne | CAS-nr | EINECS-nr | Vikt % | Farosymbol-kod | R-fraser |
|------------------------|------------|-----------|--------|----------------|-----------|
| Portlandcement | 65997-15-1 | 266-043-4 | 10-30 | Xi-Irriterande | R36/37-41 |
| Kalciumhydroxid | 1305-62-0 | 215-137-3 | 0-10 | Xi-Irriterande | R36/38 |
| Kvartshaltig natursand | 14808-60-7 | 238-878-4 | 70-80 | | |

Övrig information

I varan ingår portlandcement som är kromatreducerad. För fullständiga R-fraser se punkt 16.

Kvartshaltig sand. Respirabelt kvartsinnehåll är mindre än 0,1 %

4. Åtgärd vid första hjälpen

| | |
|-------------------------|--|
| Allmänna anvisning | Flytta den skadade omedelbart från riskområdet. Kontakta läkare och visa upp detta säkerhetsdatablad om besvär kvarstår. |
| Inandning | Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare. |
| Hudkontakt | Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare vid sår- bildning eller kvarstående irritation. |
| Kontakt med ögonkontakt | Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 min. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsätt skölj med vatten och sök läkare. |
| Förtäring | Skölj munnen. Drink rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare eller vid akuta besvär larmcentralen. |

| | |
|--|---|
| 5. Brandbekämpningsåtgärd | |
| Produkten är obrännbar. | |
| 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp | |
| Personliga skyddsåtgärder: | Undvik dammbildning. |
| Miljöskyddsåtgärder: | Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag |
| Saneringsmetod: | Städa upp mekanisk före eller efter tillstyvnad |
| 7. Hantering och lagring | |
| Hantering: | Undvik dammbildning, söj för punktutsugning. |
| Lagring: | Förvaras torrt i originalförpackning. |
| 8. Begränsning av exponering/personliga skydd | |
| Kontrollparametrar, yrkeshygieniska gränsvärde som bör övervakas: | |
| CAS nr | Gränsvärde |
| AFS 2005:17 Portlandcement (damm) | 10 mg/m ³ /år |
| 14808-60-7 Kvartshaltig natursand | NGV 0,1 mg/m ³ |
| Damm, oorganiskt | |
| -inhalerbart damm | NGV 10 mg/m ³ |
| -respirable damm | NGV 5 mg/m ³ |
| Begränsning av exponering : | |
| Sörj för god ventilation vid dammbildning. Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten undviks. | |
| Personliga skyddsåtgärder | |
| Andningsskydd: | Använd filter P3 eller korttidsfilterutrustning vid otillräcklig ventilation. |
| Handskydd: | Använd lämpliga skyddshandskar |
| Ögonskydd: | Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd |
| Hudskydd: | Använd lämpliga skyddskläder |
| 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper | |
| Utseende: | Pulver |
| Lukt: | Svag, karakteristisk |
| Färg: | Grå, varierande på grund av infärgning |
| PH: | Ca 13 färdigblandat |
| Kokpunkt: | Inte relevant |
| Flampunkt: | Ej brännbart |
| Brandfarligt: | Ej brännbart |
| Explosionsfara: | Inte relevant |
| Densitet: | ca 1 600 kg/m ³ |
| Löslighet: | Blandbar med vatten |
| 10. Stabiliter och reaktivitet | |
| Reagerar med vatten och fukt. Inga andra kända farliga reaktioner. | |
| 11. Toxikologisk information | |
| Inandning: | Ej tillämpligt |
| Hudkontakt: | Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden |
| Ögonkontakt: | Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada |
| Förtäring: | Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler. |
| Cancer: | Ingen känd effekt |
| Fosterskadliga effekter: | Inga kända |

12 Ekologisk information

Ekotoxiska effekter: Produkten innehåller ämnen som orsakar lokala förändringar av pH-värdet och därför skadlig för fiskar och bakterier.

Nedbrytbarhet: Härdad produkt är svårnedbrytbar

Bioackumuleringsförmåga: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Allmänna anvisningar: Förhindra att produkten inte tränger ner i grundvatten, vattendrag och avloppsnätet.

13. Avfallshantering

Överbliven torrbruk kan återvinnas av leverantören.

Hårdnad produkt kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggnadsavfall i enlighet med lokala föreskrifter.

Avfallskod: 10 13 14

14. Transportinformation

Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.

15. Gällande bestämmelser

Klassifisering: Irriterande



Xi IRRITERANDE

R-fraser

R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden

R 41 Risk för allvarlig ögonskada

S-fraser

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn

S 22 Undvik inandning av damm.

S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare

S 37/39 Använd lämpliga skyddshanskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Sammansättning: Portland cement, kalk och sand

EU-direktiv: Klassificering och märkning enligt EG1907/2006

Lagar och föreskrifter:

KIFS 2005:7 om kemiska produkter Sammanställning av säkerhetsdatablad.

Hygieniska gränsvärde och åtgärder mot luftföroreningen AFS 2005:17.

16. Annan information

Uppgifterna är baserade på senaste kunskap. De skall beskriva våra produkter med hänsyn till säkerhetskrav och inte redovisa egenskap/funktion. De representerar ingen garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Fullständiga riskfraser:

R37/38 Irriterande andningsorganen och huden.

R41 Risk för allvarlig ögonskada.