



Produktblad
dec-11

BÖ- Grundningsbruk A

Användningsområden:

Tunngrundningsbruk för tegel, lättklinkerbetong, lättbetong, natursten och betong såväl inom som utomhus men utan färgpigmentering.

Produktkvalitet

Grundning A är tillverkad av kända bindemedel.

Åtgång

Vid grundning 3 mm tjocklek är åtgången ca 5 kg / kvm.

Förpackning / Lagring

Grundning A förpackas i papperssäckar om 25 kg / förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Grundning A grundning i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel: Cement Lågalkalisk

Ballast: Natursand sand 0-2 mm

Vatten behov ca 16 %

Bruksanvisning

Grundningsbruk A blandas maskinellt i ca 4 -10 minuter

Obs! ovanstående tid är beroende av blandarutförandet (snabb el.långsamgående)

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst

3 dygn, vädskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning

Skall grundning ske under + 5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.

Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP

Tele: 0411-406 55, Hemsida: www.bosarps-grus-torrbruk.se