



Produktblad  
dec-11

## **BÖ- Signalbruk A grundning**

### **Användningsområden:**

Tunngrundningsbruk för tegel, lättklinkerbetong, lättbetong, natursten och betong såväl inom som utomhus.

### **Produktkvalitet**

Signalbruk A grundning är tillverkad av kända bindemedel.

### **Åtgång**

Vid grundning 3 mm tjocklek är åtgången ca 5 kg / kvm.

### **Förpackning / Lagring**

Signalbruk A grundning förpackas i papperssäcker om 25 kg / förp.

Förpackas även i storsäcker om 1000 kg.

Vi kan leverera Signalbruk A grundning i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

### **Tekniska Data**

Bindemedel: Cement Lågalkalisk

Ballast: Natursand sand 0-2 mm

Vatten behov ca 16 %

### **Bruksanvisning**

Signalbruk A grundning blandas maskinellt i ca 4 -10 minuter

Obs! ovanstående tid är beroende av blandarutförandet

(snabb el.långsamgående)

### **Pratiska tips**

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst

3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning

Skall grundning ske under + 5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

**Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.**

**Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.**

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP

Tele: 0411-406 55, Hemsida: [www.bosarps-grus-torrbruk.se](http://www.bosarps-grus-torrbruk.se)