

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn: KCB, KCC, Cementbruk A, Grundningsbruk A, Signalbruk, Tunnputs, Finputs, KC renoveringsbruk, Bösarps Murbruk A och B, Ytbetong, Fasadbruk, Läggningsbuk K25 o K35, Elementfogbruk och Underlagsbruk.

Produktens användningsområde: Murning och putsning.

Leverantör: AB Bösarps Grus & Torrbruk
274 93 Skurup
 Tel. 0411-40655 Fax. 0411-45398
E-post: info@bosarps-grus-torrbruk.se
Telefonnummer för nödsituationer: Ring 112, begär giftinformation

2. Farliga egenskaper



XI; Irriterar hud

Hälsorisker

Irriterar hud och andningsorgan. Risk för allvarlig ögonskada. Reagerar alkaliskt i kontakt med vatten

3. Sammansättning/ämnenas klassificering

I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt resp Säkerhetsdatablad

Ämne	CAS-nr	EINECS-nr	Vikt %	Farosymbol-kod	R-fraser
Portlandcement	65997-15-1	266-043-4	10-30	Xi-Irriterande	R36/37-41
Kalciumhydroxid	1305-62-0	215-137-3	0-10	Xi-Irriterande	R36/38
Kvartshaltig natursand	14808-60-7	238-878-4	70-80		

Övrig information

I varan ingår portlandcement som är kromatreducerad. För fullständiga R-fraser se punkt 16.

Kvartshaltig sand. Respirabelt kvartsinnehåll är mindre än 0,1 %

4. Åtgärd vid första hjälpen

Allmänna anvisning	Flytta den skadade omedelbart från riskområdet. Kontakta läkare och visa upp detta säkerhetsdatablad om besvär kvarstår.
Inandning	Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
Hudkontakt	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare vid sår- bildning eller kvarstående irritation.
Kontakt med ögonkontakt	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 min. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsätt skölj med vatten och sök läkare.
Förtäring	Skölj munnen. Drink rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare eller vid akuta besvär larmcentralen.

5. Brandbekämpningsåtgärd	
Produkten är obrännbar.	
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp	
Personliga skyddsåtgärder:	Undvik dammbildning.
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag
Saneringsmetod:	Städa upp mekanisk före eller efter tillstyvnad
7. Hantering och lagring	
Hantering:	Undvik dammbildning, söj för punktutsugning.
Lagring:	Förvaras torrt i originalförpackning.
8. Begränsning av exponering/personliga skydd	
Kontrollparametrar, yrkeshygieniska gränsvärde som bör övervakas:	
CAS nr	Gränsvärde
AFS 2005:17 Portlandcement (damm)	10 mg/m ³ /år
14808-60-7 Kvartshaltig natursand	NGV 0,1 mg/m ³
Damm, oorganiskt	
-inhalerbart damm	NGV 10 mg/m ³
-respirable damm	NGV 5 mg/m ³
Begränsning av exponering :	
Sörj för god ventilation vid dammbildning. Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten undviks.	
Personliga skyddsåtgärder	
Andningsskydd:	Använd filter P3 eller korttidsfilterutrustning vid otillräcklig ventilation.
Handskydd:	Använd lämpliga skyddshandskar
Ögonskydd:	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd
Hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper	
Utseende:	Pulver
Lukt:	Svag, karakteristisk
Färg:	Grå, varierande på grund av infärgning
PH:	Ca 13 färdigblandat
Kokpunkt:	Inte relevant
Flampunkt:	Ej brännbart
Brandfarligt:	Ej brännbart
Explosionsfara:	Inte relevant
Densitet:	ca 1 600 kg/m ³
Löslighet:	Blandbar med vatten
10. Stabiliter och reaktivitet	
Reagerar med vatten och fukt. Inga andra kända farliga reaktioner.	
11. Toxikologisk information	
Inandning:	Ej tillämpligt
Hudkontakt:	Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden
Ögonkontakt:	Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada
Förtäring:	Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler.
Cancer:	Ingen känd effekt
Fosterskadliga effekter:	Inga kända

12 Ekologisk information

Ekotoxiska effekter: Produkten innehåller ämnen som orsakar lokala förändringar av pH-värdet och därför skadlig för fiskar och bakterier.

Nedbrytbarhet: Härdad produkt är svårnedbrytbar

Bioackumuleringsförmåga: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Allmänna anvisningar: Förhindra att produkten inte tränger ner i grundvatten, vattendrag och avloppsnätet.

13. Avfallshantering

Överbliven torrbruk kan återvinnas av leverantören.

Hårdnad produkt kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggnadsavfall i enlighet med lokala föreskrifter.

Avfallskod: 10 13 14

14. Transportinformation

Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.

15. Gällande bestämmelser

Klassifisering: Irriterande



Xi IRRITERANDE

R-fraser

R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden

R 41 Risk för allvarlig ögonskada

S-fraser

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn

S 22 Undvik inandning av damm.

S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare

S 37/39 Använd lämpliga skyddshanskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Sammansättning: Portland cement, kalk och sand

EU-direktiv: Klassificering och märkning enligt EG1907/2006

Lagar och föreskrifter:

KIFS 2005:7 om kemiska produkter Sammanställning av säkerhetsdatablad.

Hygieniska gränsvärde och åtgärder mot luftföroreningen AFS 2005:17.

16. Annan information

Uppgifterna är baserade på senaste kunskap. De skall beskriva våra produkter med hänsyn till säkerhetskrav och inte redovisa egenskap/funktion. De representerar ingen garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Fullständiga riskfraser:

R37/38 Irriterande andningsorganen och huden.

R41 Risk för allvarlig ögonskada.